


STRUGAL S86RP

Máxima abertura al exterior, confort y luz natural.

Máxima abertura para o exterior, conforto e luz natural | Ouverture maximale à l'extérieur, confort et lumière naturelle | Maximum opening to the outside, comfort and natural light.



Una apuesta por el diseño con altas prestaciones de aislamiento que permite la apertura monocarril con fijo lateral e incorpora guía de persianas en la opción de marco de corte recto.

Um compromisso com o projeto com alto desempenho de isolamento que permite a abertura monocarril com lado fixo e incorpora guia de persianas na opção de aro de corte reto.









Un pari sur la conception avec des prestations d'isolement élevées permettant l'ouverture monorail avec fixe latéral, et incorpore une coulisse de volets dans le cas d'un dormant à coupe droite.

Our commitment to design thanks to its high-performance insulating properties which allow for a monorail opening with fixed side position, including guides for blinds with the straight-cut frame option.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL S86RP



	SECCIONES Secções Sections Sections	MARCOS Aros Dormants Frames 85/93 mm	
	LONGITUD DE POLIAMIDA Largura de poliamida Longueur de la polyamide Polyamide length	16mm - 18,6mm 24 mm - 26mm	
	ESPESOR MEDIO TÉORICO Espessura média teórica Épaisseur minimal théorique Theoretical average thickness	1,5 mm	
	DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha Dimensions maximales ouvrant Maximum dimensions per sash	⊖ 2000 mm ⊕ 2500 mm	
	PESO MÁXIMO POR HOJA Peso máximo por folha Poids maximum ouvrant Maximum weight per sash	140 kg	Consultar peso y dimensiones máximas según tipología y ubicación Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia e localização Consulter le poids et les dimensions maximales en fonction de la typologie et l'emplacement Please consult maximum weight and dimensions, depending on typ and location
	ACRISTALAMIENTO Envidraçado Vitrage Glazing	≤ 26 mm	
	 AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolamento acústico Isolation acoustique Soundproofing	$R_w \leq 33$ dB	Valor determinado según ensayo realizado con la norma EN-ISO 10140-1 y resultado evaluado según EN-ISO 717-1 Valor calculado de acordo com a norma EN-ISO 10140-1 e resolução avaliada de acordo com a norma EN-ISO 717-1 Valeur déterminée selon l'essai réalisé conformément à la norme EN-ISO 10140-1 et résultat évalué selon la norme EN-ISO 717-1 Value determined by test carried out by standard EN-ISO 10140-1 and result evaluated in accordance with EN-ISO 717-1
	TRANSMITANCIA TÉRMICA Transmissão térmica Transmittance thermique Thermal transmittance	$U_w \geq 1,9 - 3,1$ W/m ² K	Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1 para distintas confi guraciones de vidrio. Para ventana balconera de 2000 x 2180 mm. Rango de vidrios Ug= 1,0 - 2,5 W/m ² K Valor calculado de acordo com a norma EN-ISO 10077-1 para distintas confi gurações de vidro. Para janela de 2000 x 2180 mm. Gama de vidros Ug= 1,0 - 2,5 W/m ² K Valeur calculée selon la norme EN-ISO 10077-1 pour diff érentes confi gurations de verre. Pour fenêtre de balcon de 2000 x 2180 mm. Rang de verres Ug = 1,0 - 2,5 W/m ² k Value calculated according to standard EN-ISO 10077-1 for various glass confi gurations. For balcony window, 2000 x 2180 mm. Glass range of Ug= 1,0 - 2,5 W/m ² K
	PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar Permeabilité à l'air Air permeability	CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 UNE-EN 12207	
	ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água Étanchéité à l'eau Watertightness	1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A 9A EXXX UNE-EN 12208	
	RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento Résistance au vent Wind resistance	C1 C2 C3 C4 C5 UNE-EN 12210	

Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas correderas de 1230 x 1480 mm y en balconera de 1800 x 2200 mm con nudo central mediante hojas reforzadas | Ensaio realizado para janelas de duas folhas de correr de 1230 x 1480 mm em sacada de 1800 x 2200 mm com nó central e folhas com reforço | Essai réalisé sur une fenêtre de 1230 x 1480 mm et une fenêtre coulissante de balcon de 2 ouvrants de 1800x2200 mm avec noeud central avec un noeud central utilisant des ouvrants renforcés | Testing performed using a two-sash sliding window of 1230 x 1480 mm and a balcony window of 1800 x 2200 mm with central node using reinforced sashes

APERTURAS

Aberturas | Ouvertures | Openings

DESLIZANTES | Deslizantes | Coulissants | Sliding



3 CARRILES | 3 carris | 3 rails | 3 rails

