

STRUGAL S40 | S46 VEGA

La ventana más adaptable
y accesible a todos los
presupuestos.

A janela mais adaptada e acessível a todos os
orçamentos | La fenêtre la plus adaptable et
accessible à tous les budgets | This is the most
adaptable window and is accessible to all budgets.



El sistema para ventanas y puertas de Canal Europeo
Y Canal 16 más versátil con amplia gama de perfiles
de líneas rectas y curvas y posibilidades de apertura.

O sistema para janelas e portas do Canal Europeu e
Canal 16 é versátil, com uma ampla gama de perfis
de linhas retas e curvas e possibilidades de abertura.

Le système de fenêtres et de portes e Gorge
européenne et e Gorge 16 est polyvalent avec une
large gamme de profils aux lignes droites et courbes
et des possibilités d'ouverture.

The system for windows and doors of European
Groove and 16 Groove is versatile with a wide range
of profiles in straight and curved lines and opening
possibilities.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL S40 | S46 VEGA

	SECCIONES Secções Sections Sections	MARCOS Aros Dormants Frames 40 45 mm	HOJAS Folhas Ouvrants Sashes 47 mm
	DIMENSIONES MÁXIMAS HOJA Dimensões máximas por folha Dimen- sions maximales ouvrant Maximum dimensions per sash	 1500 mm  2400 mm	Ancho mínimo de hoja (L) = 600 mm. Largura mínima da folha (L)= 600 mm. Largeur minimale d'ouvrant (L) = 600 mm. Minimum sash width (L) = 600 mm.
	 AISLAMIENTO ACÚSTICO Isolante acústico Isolation acoustique Acoustic insulation	Rw = 33(-4;-7) dB Rw = 32(-1;-5) dB - 38(-1;-4) dB	Según anexo B de la norma EN 14351-1 para áreas ≤ 2,7 m². De acordo com o anexo B da norma EN14351-1 para áreas ≤ 2,7 m² Selon l'annexe B de la norme EN 14351-1 pour des surfaces ≤ 2,7 m² In compliance with annex B of regulation EN 14351-1:2006 for areas ≤ 2,7 m².
	ACRISTALAMIENTO Secções Sections Sections	≤ 27 mm	Valor determinado según ensayo realizado con la norma EN-ISO 10140-1 y resultado evaluado según EN-ISO 717-1 Valor calculado de acordo com a norma EN-ISO 10140-1 e resolução avaliada de acordo com a norma EN-ISO 717-1 Valeur déterminée selon l'essai réalisé conformément à la norme EN-ISO 10140-1 et résultat évalué selon la norme EN-ISO 717-1 Value determined by test carried out by standard EN-ISO 10140-1 and result evaluated in accordance with EN-ISO 717-1

	PERMEABILIDAD AL AIRE Permeabilidade ao ar Perméabilité à l'air Air permeability
	ESTANQUIDAD AL AGUA Estanquicidade à água Étanchéité à l'eau Water tightness
	RESISTENCIA AL VIENTO Resistência ao vento Résistance au vent Wind resistance

STRUGAL S40	STRUGAL S46
CLASE 4	CLASE 4
9A	E750
C4	C4

Ensayo realizado sobre una ventana de dos hojas oscilobatientes de 1230 x 1480 mm | Ensaio realizado numa janela de duas folhas de oscilo-batentes com
1230 x 1480 mm | Essai réalisé sur une fenêtre de deux ouvrants à la française de 1230 x 1480 mm | Test carried out on a window of two casement 1230 x
1480 mm sash with hidden hinge.

APERTURAS

Aberturas | Ouvertures | Openings

APERTURA INTERIOR | Abertura interior |
Ouverture intérieure | Inward opening



APERTURA EXTERIOR | Abertura
exterior | Ouverture extérieure | Outward opening

