

STRUGAL S64RP GALA

Las mejores prestaciones
con soluciones adaptables
a todo tipo de proyectos.

As melhores prestações com soluções adaptáveis a todo o tipo de projetos | Les meilleures prestations avec des solutions adaptables à tout type de projet | The best features with solutions that can be adapted to projects of all kinds.



Líneas rectas, coplanar al exterior y aislamiento reforzado mediante poliamidas y espumas de poliolefina opcionales. Con posibilidad de hoja vista, oculta, minimalista invisible y variantes en canal europeo y canal 16.

Linhas retas, complanares com o exterior e isolamento reforçado com poliamidas e espumas de poliolefinas opcionais. Com possibilidade de folha visível, oculta, minimalistica e invisível, e variantes no canal europeu e canal 16.

Lignes droites, coplanaires à l'extérieur et isolation renforcé au moyen de polyamides et de mousse polyoléfines optionnelles. Avec possibilité d'ouvrant visible, caché, minimalist, invisible et variante en gorge européenne et gorge 16.

Straight lines, coplanar exterior, and reinforced insulation using optional polyamide and poliolefin foam insulation. With visible, hidden, minimalist sash, Invisible sash and available in european or 16 mm groove sizes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas | Caractéristiques techniques | Technical characteristics

STRUGAL S64RP GALA



SECCIONES

Secções | Sections | Sections

MARCOS

Aros | Dormants | Frames
64 mm

HOJAS

Folhas | Ouvrants | Sashes
72,5 mm

LONGITUD DE POLIAMIDA

Largura de poliamida | Longueur de la polyamide length

24 mm

ESPESOR MEDIO TÉORICO

Espessura média téorica | Épaisseur minimal théorique | Theoretical average thickness

1,5 mm

DIMENSIONES

MÁXIMAS HOJA

Dimensões máximas por folha | Dimensions maximales ouvrant | Maximum dimensions per sash

1500 mm 2600 mm

Ancho mínimo de hoja (L) = 450 mm. Ventana 1 hoja oscilobatienta.
Largura mínima da folha (L)= 450 mm. Janela 1 folha oscilo-batente.
Largeur minimale d'ouvrant (L) = 450 mm. Fenêtre 1 ouvrant oscillo-battant.
Minimum sash width (L) = 450 mm. Window tilt & turn sash.

PESO MÁXIMO POR HOJA

Peso máximo por folha | Poids maximum ouvrant | Maximum weight per sash

CE = 160 kg C16 = 130 kg

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología y ubicación | Consultar peso e dimensões máximas de acordo com a tipologia e localização | Consulter le Poids et les dimensions maximales en fonction de la typologie et l'emplacement | Please consult maximum weight and dimensions, depending on tip and location

ACRISTALAMIENTO

Envitradizo | Vitrage | Glazing

HOJA VISTA | Folha à vista
Ouvrant visible | Viewed sash

≤ 51 mm

HOJA MINIMALISTA/OCULTA/INVISIBLE

Folha minimalista/oculta/ Invisivel | Ouvrant minimalist/caché/invisible
Minimalist/ Hidden sash/ Invisible sash

CE ≤ 34 mm C16 ≤ 24 mm

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Isolamento acústico | Isolation acoustique | Acoustic insulation


R_w ≤ 46 dB

Valor determinado según ensayo realizado con la norma EN-ISO 10140-1 y resultado evaluado según EN-ISO 717-1. | Valor calculado de acuerdo com a norma EN-ISO 10140-1 e resolução avaliada de acordo com a norma EN-ISO 717-1 | Valeur déterminée selon l'essai réalisé conformément à la norme EN-ISO 10140-1 et résultat évalué selon la norme EN-ISO 717-1 | Value determined by test carried out by standard EN-ISO 10140-1 and result evaluated in accordance with EN-ISO 717-1

TRANSMITANCIA TÉRMICA

Transmissão térmica | Transmission thermique | Thermal transmittance

U_w ≥ 1,2 W/m²K



Valor calculado según norma EN-ISO 10077-1 para ventana balconera de 2 hojas de 2000 x 2180 mm | Valor calculado de acuerdo com a norma EN-ISO 10077-1 para diferentes configurações de vidro para janela de varanda de 1480x2180 mm | Valeur calculée selon la norme EN-ISO 10077-1 pour différentes configurations de verre pour baie vitrée de 1480x2180 mm | Value calculated according to the EN-ISO 10077-1 standard for various glass configurations for balcony window, 1480x2180 mm.

PERMEABILIDAD AL AIRE

Permeabilidade ao ar | Perméabilité à l'air | Air permeability

CLASE 1

CLASE 2

CLASE 3

CLASE 4

UNE-EN 12207

ESTANQUIDAD AL AGUA

Estanquicidade à água | Étanchéité à l'eau | Water tightness

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

E2100

UNE-EN 12208

RESISTENCIA AL VIENTO

Resistência ao vento | Résistance au vent | Wind resistance

C1

C2

C3

C4

C5

UNE-EN 12210


Ensaya realizado sobre una ventana de dos hojas practicables de 1230 x 1480 mm con bisagra oculta | Ensayo realizado numa janela de duas folhas x oscilobatentes com 1230 x 1480 mm com dobradiça oculta | Essai réalisé sur une fenêtre de deux ouvrants oscillo-batants cachés de 1230 x 1480 mm com bisagra oculta | Test carried out on a window of two Casement 1230 x 1480 mm sash with hidden hinge

APERTURAS

Aberturas | Ouvertures | Openings



APERTURA INTERIOR

Abertura interior | Ouverture intérieure | Inward opening



APERTURA EXTERIOR

Abertura exterior | Ouverture extérieure | Outward opening



2:3