

# ST. 10

## SCREEN ZIP

Estructura vertical de diseño, válida tanto para instalación exterior como interior, que permite controlar la incidencia del sol y la temperatura dentro del espacio.

Estrutura vertical de design, válida tanto para instalação exterior como interior, que permite controlar a incidência do sol e a temperatura dentro do espaço.


**STRUGAL**



 Norma Norma  
**UNE-EN 13561:2015**



## Sujeição



## Características técnicas

## Características

► Sistema guiado por cremalleras que hace que la lona se encuentre siempre alojada en el interior de los perfiles laterales consiguiendo importantes valores de resistencia al viento. Sistema guiado por cremalheiras, o que faz com que a lona se encontre sempre alojada no interior dos perfis laterais, conseguindo importantes valores de resistência ao vento.

► Estructura que consigue controlar la incidencia solar y la temperatura en el interior de la vivienda/pérgola.  
Estrutura que consegue controlar a incidência solar e a temperatura no interior da habitação/pérgola.

► Posibilidad de instalación en ventanas por el interior o exterior, en espacios y estructuras ya existentes, porticos y pérgolas bioclimáticas o cualquier estructura con forma de rectángulo. Possibilidade de instalação em janelas a partir do interior ou do exterior, em espaços e estruturas já existentes, pórticos e pérgulas bioclimáticas ou qualquer estrutura em forma de retângulo.

▶ Las medidas del perfil guía son 65 x 40 mm. As medidas do perfil guia são 65 x 40 mm.

### MAXIMAS

Dimensões máximas

Salida/proyección Saída/projeção : 3  
Línea/ancho Linha/largura : 5

### HABITUAIS

Instalações habituais



Ventanas  
Janelas



Balcones  
Varandas

Terrazas  
Terraços

Forjado  
Forjado

## ACCIONARIATO



Motorizado

## Resistência ao vento

| SALIDA<br>EN METROS | LÍNEA EN METROS         |     |   |     |   |     |   |     |   |
|---------------------|-------------------------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| Saida<br>em metros  | 1                       | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| 1                   |                         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 1,25                |                         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 1,5                 |                         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 1,75                |                         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 2                   | <b>CLASE 1</b> CLASSE 1 |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 2,25                |                         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 2,5                 |                         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 2,75                |                         |     |   |     |   |     |   |     |   |
| 3                   |                         |     |   |     |   |     |   |     |   |