

ST. 11

SCREEN

Toldo de amplias dimensiones, ya que cuenta con una proyección máxima de 5 metros y un ancho de 3 metros. Este modelo está pensado para su colocación en fachadas.

Large awning with a maximum projection of 5 metres and a width of 3 metres. This model is designed to be installed on façades.


ST. 11 SCREEN



SUJECCIÓN

Fastening

FRONTAL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

- ▶ El toldo vertical con guías y lona oculta es un sistema de bajada guiado mediante perfil-guía en U de aluminio, que incluye cerrojos para fijar y tensar el tejido. The vertical awning with guides and concealed fabric is a guided lowering system using an aluminium U-shaped guide profile, which includes bolts for fixing and tensioning the fabric.
- ▶ Resistencia según Norma UNE-EN 13561:2015. Resistance according to Standard UNE-EN 13561:2015.
- ▶ Las medidas del perfil guía son 80 x 37 mm. The measurements of the guide profile are 80 x 37 mm.

DIMENSIONES MÁXIMAS

Maximum dimensions

Salida/proyección Extension/projection: 3 m
Línea/ancho Line/width: 5 m

INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations



Ventanas
Windows



Balcones
Balconies

ACCIONAMIENTOS

Actuators



Motorizado
Motorised

RESISTENCIA AL VIENTO

Wind resistance

SALIDA EN METROS Extension in metres	LÍNEA EN METROS Line in metres									
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	
1	CLASE 1 CLASS 1									
1,25										
1,5										
1,75										
2										
2,25										
2,5										
2,75										
3										