

ST. 13

SCREEN

Toldo vertical muy eficaz minimizando la intensidad de la luz solar, disminuyendo la fuerza con la cual impactan las ráfagas de viento, y al mismo tiempo, ayudándonos a dividir algunos espacios.

Toldo vertical muito eficaz, minimizando a intensidade da luz solar, diminuindo a força com que as rajadas de vento impactam e, ao mesmo tempo, ajudando a dividir alguns espaços.

STRUGAL

 Norma Norma
EN1932 / EN13561



Sujeição

■ **TECHO**

Teto



Frontal



Caixa curva fora
de orçamento,
fora de estoque.

Características técnicas

Características

- **Cofre Screen de 110 mm.**
Cofre Screen de 110 mm.
- **Estrutura caracterizada por sus líneas rectas.**
Estrutura caracterizada por suas linhas retas.
- **Dotada de sistema de guía cable inox Ø4 mm o guía varilla inox Ø10 mm.**
Dotada de sistema de guia de cabo de aço inoxidável Ø4 mm ou guia de barra de aço inoxidável Ø10 mm.

Dimensões máximas


Salida/proyección Saída/projeção: 3 m
Línea/ancho Linha/largura: 4 m

Instalações habituais



Forjado
Forjado

Acionamentos



Resistência ao vento

SALIDA EN METROS	LÍNEA EN METROS						
	Linha em metros						
Saída em metros	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4
1	CLASE 3 CLASSE 3						
1,25							
1,5							
1,75							
2							
2,25							
2,5							
2,75							
3							