

ST. 19


VERANDA PLUS

El ST. 19 ha sido proyectado para ser integrado en estructuras existentes con un óptimo impacto estético, gracias a su fijación a pared perfectamente definido.

Le ST. 19 a été conçu pour être intégré dans des structures existantes avec un impact esthétique optimal, grâce à sa fixation parfaitement définie au mur.

STRUGAL

ST. 19 VERANDA PLUS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques techniques

CARACTERÍSTICAS

Caractéristiques

- ▶ Estructura con tejadillo adicional para tapar el espacio entre el cofre y la pared.
Structure avec auvent supplémentaire pour couvrir l'espace entre le caisson et le mur.
- ▶ Posibilidad de colocar Strip LED en la guía.
Possibilité d'installer des bandes LED dans le guide.
- ▶ Perfil adicional sobre el cofre para ocultar los transformadores eléctricos.
Profil supplémentaire sur le caisson pour cacher les transformateurs électriques.
- ▶ Terminal cofre aplicable al perfil frontal.
Terminal de caisson applicable au profil frontal.
- ▶ Se sirve solo el techo, posibilidad de porteria delantera bajo presupuesto.
Seul le toit est fourni, possibilité de poteau avant sur devis.
- ▶ Sujeción entre la guía y la lona mediante cremalleras.
Fixation entre le guide et la toile à l'aide de fermetures à glissière.

DIMENSIONES MÁXIMAS

Dimensions maximales

SIMPLE Simple

Salida/proyección Sortie/projection: 5 m
Línea/ancho Ligne/largeur: 6 m

DOBLE Double

Salida/proyección Sortie/projection: 5 m
Línea/ancho Ligne/largeur: 12 m

ACCIONAMIENTOS

Actionnement



Motorizado
Motorisé

RESISTENCIA AL VIENTO

Résistance au vent

SALIDA EN METROS Projection en mètres	LÍNEA EN METROS Ligne en mètres								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
1	CLASE 1 CLASSE 1								
1,5									
2									
2,5									
3									
3,5									
4									
4,5									
5									