

ST. 19

VERANDA PLUS

El ST. 19 ha sido proyectado para ser integrado en estructuras existentes con un óptimo impacto estético, gracias a su fijación a pared perfectamente definido.

O ST. 19 foi projetado para ser integrado em estruturas existentes com um ótimo impacto estético, graças à sua fixação na parede perfeitamente definida.



STRUGAL

ST. 19 VERANDA PLUS



Norma Norma
EN1932 / EN13561



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características técnicas

CARACTERÍSTICAS

Características

- ▶ Estructura con tejadillo adicional para tapar el espacio entre el cofre y la pared.
- ▶ Estrutura com um telhado adicional para cobrir o espaço entre o cofre e a parede.
- ▶ Posibilidad de colocar Strip LED en la guía.
- ▶ Possibilidade de colocar tiras de LED na guia.
- ▶ Perfil adicional sobre el cofre para ocultar los transformadores eléctricos.
- ▶ Perfil adicional sobre o cofre para ocultar os transformadores elétricos.
- ▶ Terminal cofre aplicable al perfil frontal.
- ▶ Terminal do cofre aplicável ao perfil frontal.
- ▶ Se sirve solo el techo, posibilidad de portería delantera bajo presupuesto.
- ▶ Serve apenas o teto, possibilidade de portão frontal sob orçamento.
- ▶ Sujeción entre la guía y la lona mediante cremalleras.
- ▶ Fixação entre a guia e a lona através de zíperes.

DIMENSIONES MÁXIMAS

Dimensões máximas

SIMPLE

Salida/proyección Saída/projeção: 5 m
Línea/ ancho Linha/ largura: 6 m

DOBLE Duplo

Salida/proyección Saída/projeção: 5 m
Línea/ancho Linha/largura: 12 m

ACCIONAMIENTOS

Acionamentos



Motorizado

RESISTENCIA AL VIENTO

Resistência ao vento

SALIDA EN METROS	LÍNEA EN METROS								
	Linha em metros								
Saída em metros	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
1	CLASE 1 CLASSE 1								
1,5									
2									
2,5									
3									
3,5									
4									
4,5									
5									