

ST. 9

SCREEN

Con una protección máxima y un ancho máximo de 2,5 metros. Su sistema facilita la instalación tanto en fachadas como en techos.

With maximum protection and a maximum width of 2.5 metres. Its system facilitates installation on façades as well as on roofs.

STRUGAL

ST. 9 SCREEN



Norma Standard
UNE-EN 13561:2015




El tejido no entra en el interior de las guías laterales.
The fabric does not enter into the side guides.


SUJECCIÓN

Fastening

■ **TECHO**
Roof



■ **FRONTAL**
Front




SOPORTE

Surface

Medidas en mm. Measurements in mm.

■ **VISTA FRONTAL**
Front view



■ **VISTA SUPERIOR**
Top view



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

CARACTERÍSTICAS

Features

- ▶ Toldo vertical con lona oculta. Vertical awning with concealed fabric.
- ▶ Especialmente idóneo para dimensiones reducidas. Particularly suitable for small dimensions.
- ▶ Posibilidad de colocación tanto en fachadas como en techos. Can be installed on façades as well as on roofs.
- ▶ Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13561:2015. Wind resistance according to Standard UNE-EN 13561:2015.
- ▶ Las medidas del perfil guía son 60 x 20 mm. The measurements of the guide profile are 60 x 20 mm.

DIMENSIONES MÁXIMAS

Maximum dimensions

Salida/proyección Extension/projection: 2.5 m
Línea/ancho Line/width: 2.5 m

INSTALACIONES HABITUALES

Standard installations



Ventanas
Windows



Balcones
Balconies

ACCIONAMIENTOS

Actuators



Motorizado
Motorised

RESISTENCIA AL VIENTO

Wind resistance

SALIDA EN METROS Extension in metres	LÍNEA EN METROS Line in metres						
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
0,6	CLASE 1 CLASS 1						
0,8							
1							
1,25							
1,5							
1,75							
2							
2,25							
2,5							