

ST. 9

SCREEN

Con una protección máxima y un ancho máximo de 2,5 metros. Su sistema facilita la instalación tanto en fachadas como en techos.

Protection maximale et largeur maximale de 2,5 mètres. Son système permet de facilement l'installer aussi bien en façade qu'au plafond.

STRUGAL

ST. 9 SCREEN



Norma Norme
UNE-EN 13561:2015




El tejido no entra en el interior de las guías laterales.
La toile ne rentre pas dans les guides latéraux.


SUJECCIÓN

Fixation

■ **TECHO**
Plafond



■ **FRONTAL**
Façade




SOPORTE

Support

Medidas en mm. Dimensions en mm.

■ **VISTA FRONTAL**
Vue de face



■ **VISTA SUPERIOR**
Vue de dessus



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caractéristiques techniques

CARACTERÍSTICAS

Caractéristiques

- ▶ Toldo vertical con lona oculta. Store vertical avec toile dissimulée.
- ▶ Especialmente idóneo para dimensiones reducidas. Particulièrement conçu pour les espaces réduits.
- ▶ Posibilidad de colocación tanto en fachadas como en techos. Peut être installé aussi bien en façade qu'au plafond.
- ▶ Resistencia al viento según Norma UNE-EN 13561:2015. Résistance au vent conforme à la norme UNE-EN 13561:2015.
- ▶ Las medidas del perfil guía son 60 x 20 mm. Les dimensions du profilé guide sont de 60 x 20 mm.

DIMENSIONES MÁXIMAS

Dimensions maximales

Salida/proyección Sortie/projection: 2,5 m
Línea/ancho Ligne/largeur: 2,5 m

INSTALACIONES HABITUALES

Installation habituelle



Ventanas
Fenêtres



Balcones
Balcons

ACCIONAMIENTOS

Actionnement



Motorizado
Motorisé

RESISTENCIA AL VIENTO

Résistance au vent

SALIDA EN METROS Projection en mètres	LÍNEA EN METROS Ligne en mètres						
	1	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5
0,6	CLASE 1 CLASSE 1						
0,8							
1							
1,25							
1,5							
1,75							
2							
2,25							
2,5							